



**WoW!**

## ***Fiche Technique***

	<b>Model 4</b>	<b>Model 6</b>
<b>Homologation</b>	L1e	L3e
<b>Moteur</b>		
Moteur	Électrique sans balais à traction par courroie dentée	Électrique sans balais à traction par courroie dentée
Position moteur	centrale dans la fourche arrière	centrale dans la fourche arrière
Puissance nominale (kW)	2.5	4.13
Puissance maximale (kW)	3.9	4.73
Récupération en freinage	OUI	OUI
Transmission	Poulie courroie dentée	Poulie courroie dentée
<b>Batterie amovible</b>		
Type	Lithium-ion	Lithium-ion
N.	2	2
Branchement	connecteur à baïonnette	connecteur à baïonnette
Tension	72V	72V
Capacité	32Ah / 2,2 kWh 42Ah / 3,0 kWh 42Ah / 3,4 kWh	42Ah / 3,0 kWh 48Ah / 3,4 kWh
Chargeur	6A 10A	10A
Temps de recharge	Environ 3 - 4 heures chargé 100 %	Environ 4 - 5 heures chargé 100 %
Poids en charge	20 – 28 kg pour 2 colis	24 – 28 kg pour 2 colis
Autonomie	106,7 Km	95,8 Km
Consommation	31,7 W/Km	42,8 W/Km

WOW! S.R.L.

sede operativa : via E.H. Grieg 46, 21047 – SARONNO (VA) Tel. +39 02 25062495

[www.wowescooter.com](http://www.wowescooter.com)



<b>Châssis</b>		
Matériel	tubulaire en acier et arrière en aluminium	tubulaire en acier et arrière en aluminium
Configuration	biplace	biplace
<b>Tableau de bord</b>		
Type	numérique (électronique)	numérique (électronique)
<b>Suspensions</b>		
<b>Antérieur</b>	fourches télescopiques hydrauliques	fourches télescopiques hydrauliques
<b>Postérieur</b>	mono amortisseur hydraulique	mono amortisseur hydraulique
<b>Freins</b>		
Antérieur	Hydraulique – à disque Ø 220 mm	Hydraulique – à disque Ø 220 mm
Postérieur	Hydraulique – à disque Ø 220 mm	Hydraulique – à disque Ø 220 mm
Système de freinage combiné CBS	NON	OUI
<b>Roues et Pneus</b>		
Roue antérieure	16 " x 2.5	16 " x 2.5
Roue postérieure	16 " x 2.75	16 " x 2.75
Pneu antérieur	100 / 80 -16	100 / 80 -16
Pneu postérieur	120 / 80 - 16	120 / 80 - 16
<b>Éclairage</b>		
Antérieur, postérieur et clignotants	full-LED	full-LED
<b>Perormances</b>		
Vitesse maximale	45 Km/h	85 Km/h
Couple maximale	174 Nm à la roue	214 Nm à la roue



<b>Dimensions et poids</b>		
Dimensions	2077,20 mm (longueur) x 1167,65 mm (hauteur rétroviseurs exclus. 1302,85 rétroviseurs inclus) x 725, 42 mm (largeur)	2077,20 mm (longueur) x 1167,65 mm (hauteur rétroviseurs exclus. 1302,85 rétroviseurs inclus) x 725, 42 mm (largeur)
Hauteur selle	785 mm	785 mm
Entraxe	1423, 37 mm	1423, 37 mm
Poids en ordre de marche (sans batteries)	93 Kg	95 Kg
Poids avec batteries	113 Kg (20 Kg. pour les batteries de 2,2 kWh)	119 Kg (24 Kg. pour les batteries de 3 kWh)

**Pour plus d'informations**

**Bureau de presse WoW!**

Massimo Marelli Coppola

Port. 0039 349 6440143

[massimo.marelicoppola@gmail.com](mailto:massimo.marelicoppola@gmail.com)

WOW! S.R.L.

sede operativa : via E.H. Grieg 46, 21047 – SARONNO (VA)

Tel. +39 02 25062495

[www.wowescooter.com](http://www.wowescooter.com)