



## WOW 774 – WOW 775 – especificaciones WOW Delivery

### Ficha técnica

	WOW 774	WOW 775
<b>Homologación</b>	L1e	L3e
<b>Motor</b>		
Motor	síncrono sin escobillas	síncrono sin escobillas
Posición del motor	central en la horquilla trasera	central en la horquilla trasera
Potencia nominal (kW)	2.5	4.0
Potencia máxima (kW)	4.0	5.0
Regeneración en frenado	SÍ	SÍ
Transmisión	polea correa dentada	polea correa dentada
<b>Baterías extraíbles</b>		
Tipo	iones de litio	iones de litio
N.º	2	2
Tipo acoplamiento	conector con acoplamiento de bayoneta	conector con acoplamiento de bayoneta
Tensión	72 V	72 V
Capacidad	32 Ah / 2,3 kWh (batería STANDARD) 42 Ah / 3,0 kWh (batería PLUS)	42 Ah / 3,0 kWh (batería PLUS)
Cargador de baterías	6 A (con batería STANDARD) 10 A (con batería PLUS)	10 A (con batería PLUS)
Tiempo de carga	De 4 a 6 horas de 0 a 100 % según la batería y el cargador de baterías	Aprox. 4 horas de 0 a 100 %
Coste de la carga completa desde 0	0,5 – 0,7 euros (con tarifa de 0,23 euros/kWh)	0,7 euros (con tarifa de 0,23 euros/kWh)
Peso - carga	15 – 18 kg para las 2 baterías según la batería elegida	18 kg para las 2 baterías

WOW! S.R.L.

sede operativa: via E.H. Grieg 46, 21047 – SARONNO (VA)

Tel. +39 02 25062495

[www.wowescooter.com](http://www.wowescooter.com)



Autonomía (medición con modo de conducción City, a 20 °C, en recorrido mixto)	hasta 80 km con batería STANDARD hasta 110 km con batería PLUS	hasta 95 km
Alojamientos de baterías	de aluminio a la vista en cada lado del scooter, a los lados del asiento trasero	de aluminio a la vista en cada lado del scooter, a los lados del asiento trasero
<b>Chasis</b>		
Material	doble cuna de acero	doble cuna de acero
Configuración	biplaza	biplaza
<b>Pantalla</b>		
Tipo	digital VA led (electrónica)	digital VA led (electrónica)
<b>Suspensiones</b>		
<b>Delantera</b>	horquilla telescópica hidráulica con barras de 36 mm	horquilla telescópica hidráulica con barras de 36 mm
<b>Trasera</b>	monoamortiguador central hidráulico	monoamortiguador central hidráulico
<b>Frenos</b>		
Delantera	hidráulico, de disco 220 mm	hidráulico, de disco 220 mm
Trasera	hidráulico, de disco 220 mm	hidráulico, de disco 220 mm
Sistema electrónico de frenado (mandos de dch.)	freno electromagnético, alternativo a los discos, activado mediante un mando del manillar. Permite transformar el 80 % de la energía cinética en carga de la batería.	freno electromagnético, alternativo a los discos, activado mediante un mando del manillar. Permite transformar el 80 % de la energía cinética en carga de la batería.
Sistema de frenado combinado CBS	NO	SÍ
<b>Ruedas y Neumáticos</b>		
Rueda delantera	16 " x 2,5	16 " x 2,5
Rueda trasera	16 " x 2,75	16 " x 2,75
Neumático delantero	100 / 80 - 16	100 / 80 - 16
Neumático trasero	120 / 80 - 16	120 / 80 - 16

WOW! S.R.L.

sede operativa: via E.H. Grieg 46, 21047 – SARONNO (VA)

Tel. +39 02 25062495

www.wowescooter.com



<b>Iluminación</b>		
Delantera, trasera e intermitentes	full-LED	full-LED
<b>Prestaciones</b>		
Velocidad máxima	45 km/h	85 km/h
Par máximo	174 Nm a 1000 rpm	214 Nm a 1000 rpm
3 modos de conducción	ECO – CITY – SPORT	ECO – CITY – SPORT
Velocidad máxima modo CITY	45 km/h	75 km/h
Velocidad máxima modo SPORT	45 km/h	85 km/h
<b>Dimensiones y pesos</b>		
Dimensiones	2077 mm (longitud) x 1167 mm (excluida altura de espejos. 1302,85 espejos incluidos) x 725 mm (anchura)	2077 mm (longitud) x 1167 mm (excluida altura de espejos. 1302,85 espejos incluidos) x 725 mm (anchura)
Altura del asiento	785 mm	785 mm
Distancia entre ejes	1437 mm	1437 mm
Peso en orden de marcha (sin baterías)	93 kg	95 kg
Peso con baterías	108 o 111 kg según la batería elegida	113 kg
Capacidad de carga	243 kg	243 kg
Compartimento bajo el asiento (asiento dividido. Compartimento delantero)	50 litros	50 litros
<b>Varios</b>		
Puerto USB integrado de 10 W	SÍ	SÍ
Marcha atrás	SÍ	SÍ
Mando a distancia para control remoto	SÍ	SÍ

WOW! S.R.L.

sede operativa: via E.H. Grieg 46, 21047 – SARONNO (VA)

Tel. +39 02 25062495

www.wowescooter.com



WOW Delivery	WOW 774	WOW 775
Dimensiones de la caja trasera	570 mm (longitud) x 430 mm (altura) x 530 mm (anchura)	570 mm (longitud) x 430 mm (altura) x 530 mm (anchura)
Dimensiones del portaequipajes delantero (medida interior del tubular)	420 mm x 300 mm	420 mm x 300 mm
Capacidad de carga caja trasera	120 litros	120 litros
Capacidad de carga portaequipajes delantero	15 kg	15 kg

**Para obtener más información**

**Oficina de prensa WOW**

Massimo Marelli Coppola

Tel. móvil 349.6440143

[massimo.marelicoppola@gmail.com](mailto:massimo.marelicoppola@gmail.com)

WOW! S.R.L.

sede operativa: via E.H. Grieg 46, 21047 – SARONNO (VA)

Tel. +39 02 25062495

[www.wowescooter.com](http://www.wowescooter.com)